

Подробная инструкция по нанесению на стекла автомобиля, при соблюдении которой будет достигнут необходимый эффект антидожда на длительный срок

Мы рекомендуем наносить данный состав в два слоя на лобовом стекле и в один слой на боковых и задних стеклах

Подготовка

- 1 Тщательно вымыть стекла автомобиля.
- 2 Произвести глубокую очистку стекла от статических загрязнений («водный камень») с помощью специальных очистителей на основе оксида церия, либо с помощью полировального круга и полировальной пасты для стекол.
- 3 Произвести финальную очистку поверхности стекла обезжиривателем либо спиртовым раствором.
- 4 Полностью высушите стекло.

Нанесение

- 1 Перед нанесением взболтайте флакон с составом. В процессе работы старайтесь закрывать открытый флакон.
- 2 Наносите состав аппликатором или косметическим ватным диском круговыми движениями с 10-15% перекрытием предыдущего слоя («внахлест»). Не касайтесь резинок и пластиковых элементов, обрамляющих стекло.
- 3 Выдержать автомобиль не менее 20 минут, после чего располировать остатки состава прямолинейными движениями чистой, сухой микрофиброй (может потребоваться некоторое усилие).
Важно! Если температура в помещении ниже рекомендуемой – следует увеличить время выдержки.
- 4 Для достижения наилучшего результата на лобовое стекло рекомендуется нанести второй слой через 15-30 минут не удаляя предыдущий слой (боковые стекла достаточно обрабатывать в один слой).

Важно

- Гидрофобное покрытие наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность.
- Наносить состав рекомендуется перчатках и респираторе.
- Для получения наилучшего результата, обработка поверхности должна производиться при средних температурах (15-25°C) и влажности не выше 60%.
- Избегайте прямого солнечного света, дождя, низких температур, снега и грязи.
- Поверхность должна быть совершенно сухой.
- Если поверхность нагрета, дождитесь ее остывания.
- Избегать попадания воды в процессе нанесения состава.
- Старайтесь избегать механического воздействия (стеклоочистители, щетки, тряпки) на обработанную поверхность в течении суток после нанесения.
- Для того, чтобы покрытие Reflect RAIN прослужило гарантированный производителем срок (от 3 до 14 месяцев), важно наносить материал только на чистую и обезжиренную поверхность, чтобы молекулы наноматериала могли создать надежные связи со стеклом.

При соблюдении рекомендаций изготовителя, расход материала не превышает 2 мл на 1 м²

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок службы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.